

2017

# Ausschreibungstexte

**Adler**<sup>®</sup>  
Parkett

Qualität aus Deutschland

17.01.2017

# Inhaltsverzeichnis Ausschreibungstexte 2017

Château by adler .....	2
Eiche .....	2
Douglasie .....	4
Lärche .....	5
Nussbaum, amerikanisch.....	6
Kirschbaum, amerikanisch.....	7
Esche, europäisch .....	8
Villa by adler .....	10
2200 x 186 x 15 mm .....	10
2200 x 240 x 15 mm .....	11
Villa by adler 35.....	14
Villa by adler 35 RUSTICO.....	16
Profi by adler Laubholz.....	18
2200 x 146 x 15 mm .....	18
2200 x 186 x 15 mm .....	19
Profi by adler Nadelholz .....	22
Lärche, europäisch .....	22
Lärche, antik.....	23
Fichte, nordisch .....	24
Maxi by adler 35.....	26
Maxi by adler 35 RUSTICO .....	28
Maxi by adler Nadelholz .....	30
Elegance by adler .....	32
Elegance by adler 600.....	34
Ambiance by adler .....	36
Basic by adler .....	38
Basic by adler LONG.....	40
Objektmehrstab by adler .....	42



Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Château by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder längsseitig; kopfseitig nur Nut mit Blindfeder

**Château by adler**; Schlosddiele 19 mm  
Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier



Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

## Eiche

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	fallende Werkssortierung
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,5 mm Nutzschicht
Breite:	fallend von 180 – 350 mm
Länge:	fallend von 2000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt :

Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche CHAMONIX; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche BORDEAUX; Eiche COGNAC

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt :

Eiche BLANC .....€ / m<sup>2</sup>

Eiche GRENOBLE .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Astarmer Sortierung: .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Fixe Länge: .....€ / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m: .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Gesamtstärke in 15 mm: .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Douglasie

Holzart:	<b>DOUGLASIE</b> (deutsch)
Sortierung:	fallende Werkssortierung
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
.....m <sup>2</sup>	

Weitere Oberfläche :

Douglasie „Polar“ strukturiert **NATURA+** geölt .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

Fixe Länge:      .....€ / m<sup>2</sup>

Fixe Breite:      .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

Längen über 5,0 bis 10,0 m: .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Lärche**

Holzart: **LÄRCHE** (steirisch)  
 Sortierung: fallende Werkssortierung  
 Einbauhöhe: 19 mm  
 Nutzschicht: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier  
 Breite: fallend von 180 – 300 mm  
 Länge: fallend von 3000 bis 5000 mm  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 4seitige Fase  
 .....m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche :

Strukturiert, **NATURA+ weiß** geölt .....€ / m<sup>2</sup>  
 strukturiert, gelaugt, **NATURA+ natur** geölt .....€ / m<sup>2</sup>  
 strukturiert, gelaugt, **NATURA+ weiß** geölt .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge: .....€ / m<sup>2</sup>  
 Fixe Breite: .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Nussbaum, amerikanisch

Holzart:	<b>NUSSBAUM, AMERIKANISCH</b>
Sortierung:	fallende Werkssortierung
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 4000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
.....m <sup>2</sup>	

Weitere Oberfläche :

Strukturiert, **NATURA+** geölt .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

PEFC Zertifiziert    Aufpreis    .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

Fixe Länge: .....€ / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: .....€ / m<sup>2</sup>.

### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Kirschbaum, amerikanisch**

Holzart: **KIRSCHBAUM, AMERIKANISCH**  
 Sortierung: fallende Werkssortierung  
 Einbauhöhe: 19 mm  
 Nuttschicht: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier  
 Breite: fallend von 160 – 240 mm  
 Länge: fallend von 1600 bis 4000 mm  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 4seitige Fase  
 .....m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche :

Strukturiert, **NATURA+** geölt .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge: .....€ / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: .....€ / m<sup>2</sup>.

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



## Esche, europäisch

Holzart:	<b>ESCHE, europäisch</b>
Sortierung:	fallende Werkssortierung mit Braunkern
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 300 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
.....m <sup>2</sup>	

Weitere Oberfläche:

Strukturiert, **NATURA+** geölt .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

PEFC Zertifiziert    Aufpreis    .....€ / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

Fixe Länge: .....€ / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: .....€ / m<sup>2</sup>.

### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Villa by adler**; Einstab Landhausdielen 15 mm



## 2200 x 186 x 15 mm

2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche CHAMONIX; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche BORDEAUX; Eiche COGNAC

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt:

Eiche BLANC; Eiche GRENOBLE

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50 & Cognac):      ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      .....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**2200 x 240 x 15 mm**

2400/2200 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:                      Eiche BLANC

Sortierung:                 standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe:                15 mm

Nuttschicht:                aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt

Fase: 2seitige Längsfase

Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche CHAMONIX; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche BORDEAUX; Eiche COGNAC

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt:

Eiche BLANC; Eiche GRENOBLE

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50 & Cognac):      ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      .....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Villa by adler 35**; Einstab Landhausdiele 14 mm



1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart:	<b>Eiche</b>
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....m <sup>2</sup>	

Weitere Oberfläche:

SWISS: strukturiert, **NATURA+**-swiss geölt

.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

Äste und Risse sind schwarz ausgekittet

**Villa by adler35 RUSTICO**; Einstab Landhausdiele 14 mm



1800/2000 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>Eiche RUSTICO</b>
Sortierung:	Werkssortierung
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche:

SWISS: strukturiert, **NATURA+**-swiss geölt

NORDIC: strukturiert, **NATURA+**-weiss geölt

FUME G30: geräuchert, strukturiert, **NATURA+**-natur geölt

FUME G30: geräuchert, strukturiert, **NATURA+**-swiss geölt

.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Profi by adler**; Einstab Landhausdielen 15 mm

**2200 x 146 x 15 mm**



1800/2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Ahorn, amerikanisch  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+**-geölt

.....m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten:

Kirschbaum, amerikanisch classic; Nussbaum, amerikanisch classic; Teak classic;

**\*\*\*Alternativposition**


PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**2200 x 186 x 15 mm**



1800/2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:.

- Holzart:                      Eiche
- Sortierung:                standard (Werkssortierung)
- Einbauhöhe:                15 mm
- Nuttschicht:                aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
- Verlegemuster:            nach Vorgabe
- Oberfläche:                **NATURA+**-natur geölt
- Brandschutzklasse:      C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten und Sortierungen (Werkssortierungen / Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1):

Räuchereiche (G30) standard; Räuchereiche (K50) standard; Nussbaum, amerikanisch classic

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Profi by adler**; Einblatt Landhausdielen 14 mm



1800/2200 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

## Lärche, europäisch

Holzart:	europäische Gebirglärche
Sortierung:	A/B (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
.....m <sup>2</sup>	

Weitere Oberflächen in Lärche:

Strukturiert, natur **NATURA+** geölt

Strukturiert, weiß **NATURA+** geölt

strukturiert, gelaugt, natur **NATURA+** geölt

strukturiert, gelaugt, weiß **NATURA+** geölt

.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Lärche, antik**

Holzart:                      europäische Gebirgslärche „antik“

Sortierung:                  A/B (Werkssortierung)

Einbauhöhe:                14 mm

Länge:                        1800 – 2200 mm

Breite:                        176 – 186 mm

Nutzschicht:                aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Verlegemuster:            nach Vorgabe

Oberfläche:                strukturiert, **NATURA+** natur geölt

.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



**Fichte, nordisch**

Holzart: Fichte, nordisch  
Sortierung: A/B (Werkssortierung)  
Einbauhöhe: 14 mm  
Nutzschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
Verlegemuster: nach Vorgabe  
Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
.....m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen in Fichte:

Strukturiert, **NATURA+** weiß geölt  
.....m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

.






Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelement

Einstabdielen Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

**MAXI by adler 35**, Einstab Landhausdielen 10 mm



1800/2200 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	mit 2seitiger Längsfase

.....m<sup>2</sup>

Weitere Eichenfarben zur Auswahl:

Eiche SWISS, Eiche NORDIC, Räuchereiche A10

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl .....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelement

Einstabdielen Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Äste und Risse schwarz ausgekittet

**MAXI by adler35 RUSTICO** Einstab Landhausdielen 10 mm



1800/2000 x 186 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche <b>RUSTICO</b>
Sortierung:	Werkssortierung
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	mit 2seitiger Längsfase

.....m<sup>2</sup>

Weitere Eichenfarben zur Auswahl:

Eiche SWISS, Eiche NORDIC

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift




Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelement

Einstabdiele Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

**MAXI by adler 35** Einstab Landhausdiele 10 mm



1800/2200 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Lärche
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	mit 2seitiger Längsfase

.....m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen in Lärche:

Strukturiert, weiß **NATURA+** geölt

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489  
Mehrschichtparkettelemente

Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

**Élégance by adler** Kurzdielen 10 mm



1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

.....m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche standard strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase), Räuchereiche (G30) standard geölt; Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse  
D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt;  
Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt;  
Nussbaum, amerikanisch classic geölt; Nussbaum, amerikanisch Splint geölt

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert      Aufpreis      ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**ELÉGANCE 600**  
by adler



Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489  
Mehrschichtparkettelemente

Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv – für Fischgratverlegung (linke und rechte Stäbe)

**Élégance by adler 600**, Kurzdiele 10 mm



600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
Sortierung: classic (Werkssortierung)  
Einbauhöhe: 10 mm  
Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
Verlegemuster: nach Vorgabe  
Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
Fase: 4-seitig  
Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
.....m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen:

Eiche SWISS; Eiche PARIS

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelement

Ambiance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder; aus Fichte/Tanne massiv

**Ambiance by adler** Einzelstab-Element 10 mm



560 x 70 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; nur rechte Stäbe im Paket

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	classic
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
	.....m <sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche classic swiss geölt, Räuchereiche (K50) standard geölt;

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse  
D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Nussbaum, amerikanisch classic geölt; Jatoba classic geölt;

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**


Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster .z.B. Fischgrat (linke und rechte Stäbe notwendig)

als Zulage      Aufpreis      .....€ / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl      .....      € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489  
Mehrschichtparkettelement

Basic by adler 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Basic by adler** Einzelstab-Element 9,5 mm



495/465 x 68 x 9,5 mm, Nuttschicht aus mindestens 3,5 mm Sägefurnier; nur rechte Stäbe im Paket

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: Eiche  
Sortierung: Classic (Werkssortierung)  
Einbauhöhe: 9,5 mm  
Nuttschicht: aus mindestens 3,5 mm Sägefurnier  
Oberfläche: lackiert  
Brandschutzklasse: C<sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)  
.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpfl ege mit WOCA-Pfl egeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchföhrung der Erstpfl ege gem. Herstellervorschrift







Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489  
 Mehrschichtparkettelement

Basic by adler LONG 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Basic by adler LONG** Kurzdielen 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

- Holzart: Eiche
- Sortierung: Classic (Werkssortierung)
- Einbauhöhe: 9,5 mm
- Nuttschicht: aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
- Oberfläche: lackiert

.....m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche:

- Werkssseitig strukturiert, **NATURA+** natur geölt
- werkssseitig strukturiert, **NATURA+** swiss geölt

.....m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

.

**OBJEKTMEHRSTAB**

by adler


 Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489

Mehrschichtparkettelemente

Objektmehrstabdielen by adler 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Objektmehrstab by adler** Zweistab-Element, Schiffbodendesign 9,5 mm


1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet(oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: Eiche

Sortierung: classic (Werkssortierung)

Einbauhöhe: 10 mm

Nuttschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Oberfläche: weiß lackiert

 .....m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche:

Grau lackiert

 Erstpflege mit WOCA-Lackpflege ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift